



FDV

Versjonnr. 2/2009

Smartpanel Antikk Struktur:

Dimensjon : 12 x 620 x 2390mm

Bruksområde : Vegger i klimaklasse 1 (tørre rom). Vanlig MDF plater egner seg ikke i våtrom.

Montering : cc.600 på betongvegg, treverk eller stålstendere.

Liming betongvegg: Bostik eller Casco for betong.

Spiker/Kramper: Liten hodestift eller kramper.

Stålstendere: Bostik eller Casco for stål, samt tilpassede skruer/spikerplugg.

Festeavstand: Kramper/spiker 25 cm, Spikerplugg 40 cm.

Produktbeskrivelse:

Produkt: Veggplater i MDF, i 2 ulike profiler ferdigmalt med penselstrøk. "5" bord pr. platebredde.

Dekor: Perle og Skygge

Maling: Vannbasert acrylat maling i glansgrad 20. YL gruppe E1.

Malingsprodusent: Wedevåg Färg AB, Industrigatan 7, S-711 72 VEDEVÅG, SVERIGE

Farge: Alle farger leveres ihht NCS. Egghvit; S 0502-Y, Cafe Latte; S 1005-Y30R,

Innemiljø: Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse- og miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Rengjøring: Veggpanelen er vaskbar. Bruk en godt oppvridd klut eller mopp.

Overmaling/vedlikehold: Fjern alt støv og smuss fra panelen. Vask alltid veggpanelen med fettløselig vaskemiddel før du starter overmalingen. Mal alltid 2 strøk med vannbasert akrylmaling for interiør. Bruk kost eller rull. Grunning er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

OBS! Det er alltid viktig å foreta prøvemaling på ca 1m² for å sikre et godt resultat.

Leverandør: SmartBoard Production AS

Adresse: Strykerv. 11, 1658 Torp, Norge

Nettside: www.smartpanel.no

Telefon: +47 815 68 545

E-post: ole@rbi.no

Kontaktperson: Ole Hoff

Merknader:

Brannklassifisering: NS-EN 13501-1 D-s2, d0

Kondisjonering: Malte plater taes rett ut av emballasjen, ikke luftes.

Byggemiljø: Alt av fuktilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet før montering.

Lagring på bygg: Oppbevares/lagres tørt. Akklimatisering i emballasjen før montering.

Bearbeidelse av produkt: Ved elektrisk sag anbefales avsug/oppsamlingspose.

Montering: Se egen monteringsanvisning.