



FDV

Versjonnr. 18/12/08

100895 Smart Takpanel Skygge umalt:

Dimensjon : 12 x 140 x 2420mm

Bruksområde : Tørt inneklima. Takpanelen benyttes i tørre rom, men kan også benyttes i godt ventilerte bad – vaskerom i boliger. Klimaklasse 1.

Montering : Se monteringsanvisning

Produktbeskrivelse:

Produkt: Takpanel i MDF - umalt, i profil skygge.

Innemiljø: Takpanelen avgir ingen farlige gasser i huset.

Rengjøring: Takpanelen er vaskbar. Bruk en godt oppvridd klut eller mopp.

Overmaling/vedlikehold: Fjern alt støv og smuss fra panelen. Vask alltid takpanelen med fettløselig vaskemiddel før du starter overmalingen. Mal alltid 2 strøk med vannbasert akrylmaling for interiør. Bruk kost eller rull. Grunning er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

Leverandør: SmartBoard Production AS

Adresse: Strykerv. 11, 1658 Torp, Norge

Nettside: www.smartpanel.no

Telefon: +47 815 68 545

E-post: ole@rbi.no

Kontaktperson: Ole Hoff

Merknader:

Brannklassifisering: B2 ihht. DIN 4102-4

Kondisjonering: Umalte bord tas rett ut av emballasjen, ikke luftes.

Byggemiljø: Alt av fuktilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet før montering.

Lagring på bygg: Oppbevares/lagres tørt. Akklimatisering i emballasjen før montering.

Bearbeidelse av produkt: Ved elektrisk sag anbefales avsug/oppsamlingspose.