



FDV

Versjonnr. 18/12/2008

Smartpanel Color "ferdigmalt veggpanel":

Dimensjon : 12 x 620 x 2390mm

Bruksområde : Vegger i klimaklasse 1 (tørre rom). Vanlig MDF plater egner seg ikke i våtrom.

Montering : cc.600 på betongvegg, treverk eller stålstendere.

Liming betongvegg: Bostik eller Casco for betong.

Spiker/Kramper: Liten hodestift eller kramper.

Stålstendere: Bostik eller Casco for stål, samt tilpassede skruer/spikerplugg.

Festeavstand: Kramper/spiker 25 cm, Spikerplugg 40 cm.

Produktbeskrivelse:

Produkt: Veggplater i MDF, i forskjellige profiler ferdigmalt. "5" bord pr. platebredde.

Dekor: Perle, Skygge, Krone og V-fas

Maling: Syreherdende maling i glansgrad 15. YL gruppe E1.

Malingsprodusent: Beckers, Sverige

Farge: Alle farger leveres ihht NCS. Cafe Latte; S 1005-Y30R, Egghvit; S 0502-Y,

Lys Toscana; 1107-Y27R, Skagen grå; S1502-Y50R

Innemiljø: Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse- og miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Rengjøring: Veggpanelen er vaskbar. Bruk en godt oppvridd klut eller mopp.

Overmaling/vedlikehold: Fjern alt støv og smuss fra panelen. Vask alltid veggpanelen med fettløselig vaskemiddel før du starter overmalingen. Mal alltid 2 strøk med vannbasert akrylmaling for interiør. Bruk kost eller rull. Grunning er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

OBS! Det er alltid viktig å foreta prøvemaling på ca 1m² for å sikre et godt resultat.

Leverandør: Woodperfect 123 AB

Adresse: Elementvägen 1, S-437 36 Lindome, Sverige

Nettside: www.smartpanel.no

Telefon: +46 815 68 545

E-post: audar@rbi.no

Kontaktperson: Audar Dørum

Merknader:

Brannklassifisering: B2 ihht. DIN 4102-4

Kondisjonering: Malte plater taes rett ut av emballasjen, ikke luftes.

Byggemiljø: Alt av fuktilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet før montering.

Lagring på bygg: Oppbevares/lagres tørt. Akklimatisering i emballasjen før montering.

Bearbeidelse av produkt: Ved elektrisk sag anbefales avsug/oppsamlingspose.

Montering: Se egen monteringsanvisning.